

Produktblatt

17.05.2024



Bezeichnung Garderobenschrank

Modell 9664

ID 30995

Breite/Tiefe/Höhe 40/55/186 cm

Stahlschrank in Modulbauweise, mit Stahlblechtüren, 2 Abteile, Z-förmiger Fachaufbau.

Stahlblech: 1A kaltgewalzt, spannungsfrei gerichtet, in elektrolytisch verzinkter (feuchtraumbeständiger) Ausführung. Blechdicken nach DIN 1541, Mindeststärke 0,75 mm, an Einzelteilverbindungsstellen bis 1,25 mm.

Beschichtung: Pulverbeschichtung aus Polyester-Mischpulver in Feinstruktur mit einer Schichtstärke von 50 bis 80 μm .

Einbruchschutz: Stufenkantung der Rahmenteile.

Türen: 2-seitig einschlagend - geteilte Ausführung pro Abteil (je 2 Türen groß und klein), oben/unten einschlagend mit durchgehender Versteifung.

Türöffnungsbegrenzung: 95 Grad, aus Rundmaterial \varnothing 8 mm verzinkt, geräuscharm, verletzungssicher und verdeckt laufend in doppelwandigen Korpuselementen.

Verschluss: Vorrichtung für Vorhangschloss mit Verdrehsicherung, Bügeldurchmesser max. 7 mm. Schranknummerierung in Silber mit schwarzen gefrästen Zahlen, in Schlossplatte. Be- und Entlüftung des Schrankes unsichtbar zugriffssicher durch Lochstanzungsfelder (max. \varnothing 6 mm) in Türen und Rückwand.

Innenausstattung: Die Schrankhöhe ist durch 2 stabile durchgehende Facheinlagen in 3 Höhen geteilt, wobei die Legefläche oben und unten jeweils 270 (320) mm lichte Höhe und das Hängfach zusätzlich senkrecht mittig geteilt (Hängehöhe mind. 1090 mm, Zugriffbreite mind. 150 mm) mit 2 Kleiderstangen und je 2 verschiebbaren Haken auszuführen ist. Montage des Schrankes inkl. Verankerung (gegenseitig und Boden- bzw. Wandbefestigung).

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.