

Produktblatt

15.05.2024



Bezeichnung	Garderobenschrank
Modell	9665
ID	30996
Breite/Tiefe/Höhe	40/55/186 cm

Stahlschrank in Modulbauweise, mit Stahlblechtür.

Stahlblech: 1A kaltgewalzt, spannungsfrei gerichtet, in elektrolytisch verzinkter (feuchtraumbeständiger) Ausführung. Blechdicken nach DIN 1541, Mindeststärke 0,75 mm, an Einzelteilverbindungsstellen bis 1,25 mm.

Beschichtung: Pulverbeschichtung aus Polyester-Mispulver in Feinstruktur mit einer Schichtstärke von 50 bis 80 my.

Einbruchschutz: Stufenkantung der Rahmenteile.

Tür: 2-seitig oben/unten einschlagend mit durchgehender Versteifung.

Türöffnungsbegrenzung: 95 Grad, aus Rundmaterial Ø 8 mm verzinkt, geräuscharm, verletzungssicher und verdeckt laufend in doppelwandigen Korpuselementen.

Verschluss: Vorrichtung für Vorhangschloss mit Verdrehsicherung, Bügeldurchmesser max. 7 mm. Schranknummerierung in Silber mit schwarzen gefrästen Zahlen, in Schlossplatte. Be- und Entlüftung des Schrankes unsichtbar zugriffssicher durch Lochstanzungsfelder (max. Ø 6 mm) in Türen und Rückwand.

Innenausstattung (für 2 Benutzer): Hutfach (lichte Fachhöhe 270 mm) und 1 Kleiderstange mit 4 verschiebbaren Haken. Montage des Schrankes inkl. Verankerung (gegenseitig und Boden- bzw. Wandbefestigung).

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.