

Produktblatt

17.05.2024



Bezeichnung	Gasabzug fahrbar
Modell	1530
ID	74080
Breite/Tiefe/Höhe	106/83,5/197,5 cm

Mobiler Demonstrations-Universalabzug vollverglast, 4 Schwerlast-Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar, Arbeitshöhe 90 cm. Von allen Seiten uneingeschränkt einsehbar durch vollverglaste Versuchsplattform und konvexe vordere Sichtscheibe, innere 2-teilige Glas-Prallwand im vorderen Sichtbereich, für Reinigungszwecke nach innen aufklappbar, Stützstrahl-Lufttechnik, Überwachung der Abzugsfunktion sowie optische und akustische Warnmelder bei Unterschreitung der Mindestluftmenge, Druckentlastungsvorrichtung, außenliegende Bedienelemente, Ausleuchtung der Versuchsfläche durch blendfreie Innenbeleuchtung, Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), schülerseitig konvexe Scheibe, lehrerseitig zweiteiliger Frontschieber mit Fallsicherung aus Aluminium-Profil, vertikal verschiebbar mit Endstopper und 2 horizontal gegenläufigen Schiebefenstern, darunter 2 kleinere horizontal gegenläufige Frontschiebefenster, Schiebefenster mit Kunststoffgriffen, blendfreie Innenbeleuchtung Downlight 2x 26W, Arbeitsplatte Steinzeug mit umlaufendem PP-Wulstrand, Zugang zum Installationsraum unter dem Abzugsinnenraum durch beidseitige Querrolladen, 2 flexible Abluft-Anschlussschläuche mit Anschlussstutzen L 250 cm, Ø 9 cm, Bajonettverschlüsse, 1 Schlauchhalter für Abluft-Anschlussschläuche, 1 doppelter Saugheber als Transportgriff zum Verschieben des mobilen Demonstrationsabzuges, 2 Steckdosen 230V, 16A mit Klappdeckel im Abzugsinnenraum, Stromanschlussleitung L 250 cm, Funktionsanzeige mit Tastenfunktion in Augenhöhe am Außenrahmen, mikroelektronische Überwachung der Abzugsfunktion nach DIN 12924 Teil 1, Mindestvolumenstrom 300 m³/h nach EN 14175 Teil 3, Abluftsystem bauseits, Gewicht 180 kg.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.